


Модель 3029


Шаровой кран В-В, полнопроходной

Описание

1. Шаровой кран латунный PN-25, полнопроходной
2. Сделан из латуни согласно DIN 17660
3. Резьба В-В соответствует ISO 228/1
4. Управление посредством ручки-рычага
5. Макс. температура 180 °C
6. Применяется в ситемах отопления и водоснабжения



№	Наименование	Материал
1	Корпус	Латунь
2	Крышка корпуса	Латунь
3	Шар	Латунь
4	Шток	Латунь
5	Уплотнение седла шара	PTFE
6	Уплотнение штока	PTFE
7	Уплотнительное кольцо	NBR
8	Кольцо штока	Латунь
9	Гайка	Латунь
10	Ручка	Нерж.сталь



Артикул	Диаметр резьбы, дюйм	Рабочее давление, бар / PN	Размеры (мм)				Вес (гр)
			P	A	L	M	
3029 02	1/4"	25	10	46	40	84	110
3029 03	3/8"	25	10	46	43	84	115
3029 04	1/2"	25	15	47	49	84	155
3029 05	3/4"	25	20	58	56	98	265
3029 06	1"	25	25	61	68	98	395
3029 07	1 1/4"	25	32	74	80	126	620
3029 08	1 1/2"	25	40	80	89	126	865
3029 09	2"	25	50	91	104	158	1365
3029 10	2 1/2"	25	60	101	137	158	2490
3029 11	3"	25	74	131	158	196	4125
3029 12	4"	25	92	145	183	265	6310